

**ПРАВИЛА  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг по проведению технического осмотра, включая оценку соответствия транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности находящихся в эксплуатации транспортных средств, проводимую в форме технического диагностирования, в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также за ее пределами.

2. Настоящие Правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, прицепов к ним и которые зарегистрированы органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

3. Требования (включая параметры), предъявляемые при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий, приведены в [приложении N 1](#).

4. При проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение, при условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и содержащих их узлов и агрегатов.

5. Технический осмотр проводится операторами технического осмотра, аккредитованными в установленном порядке для проведения технического осмотра в области аккредитации, соответствующей категориям транспортных средств, предусмотренным [приложениями N 1 и 2](#), а также организациями, указанными в [части 7 статьи 32](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - операторы технического осмотра).

6. Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе в соответствии с договором о проведении технического осмотра, заключаемым владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме (далее - заявитель), и оператором технического осмотра по типовой форме указанного договора, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации.

7. Размер платы за проведение технического осмотра и размер платы за проведение повторного технического осмотра, который определяется объемом выполненных работ, устанавливаются оператором технического осмотра и не могут превышать предельный размер, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с [методикой](#), утвержденной Федеральной службой по тарифам.

8. Операторы технического осмотра обеспечивают размещение в сети Интернет и в удобном

для ознакомления месте и виде в пункте технического осмотра текста Федерального [закона](#) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", настоящих Правил, информации справочного характера (в том числе адресов оператора технического осмотра и пункта технического осмотра, номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса сайта оператора технического осмотра в сети Интернет), актуальной информации о режиме работы пункта технического осмотра, информации о размерах платы за услуги по проведению технического осмотра, перечня документов, необходимых для прохождения технического осмотра, копии аттестата аккредитации (за исключением организаций, указанных в [части 7 статьи 32](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), типовой формы договора о проведении технического осмотра, а также обеспечивают возможность предварительной записи на технический осмотр. Операторы технического осмотра, являющиеся дилерами, также размещают информацию о марках транспортных средств, технический осмотр которых они проводят. (в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)

## II. Порядок оказания услуг по проведению технического осмотра

9. Для проведения технического осмотра заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства и представляет транспортное средство и следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя владельца транспортного средства);

б) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.

10. В случае непредставления заявителем указанных в [пункте 9](#) настоящих Правил документов либо несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру.

11. В случае соответствия транспортного средства данным, указанным в представленных документах, и после его идентификации это транспортное средство допускается к проведению технического диагностирования.

До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора.

12. Техническое диагностирование проводится техническим экспертом, являющимся работником оператора технического осмотра и отвечающим квалификационным требованиям, установленным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

13. Техническое диагностирование проводится методами визуального, органолептического контроля и (или) с использованием средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств.

Основные [технические характеристики и перечни средств технического диагностирования](#) утверждаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

14. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий приводится в [приложении N 2](#) к настоящим Правилам.

15. По завершении процедуры технического диагностирования оператор технического осмотра осуществляет оформление и выдачу заявителю диагностической карты по форме согласно [приложению N 3](#), содержащей заключение о возможности или невозможности эксплуатации транспортного средства.

Правила заполнения диагностической карты устанавливаются Министерством транспорта Российской Федерации.

16. Транспортное средство, в отношении которого выдана диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности его эксплуатации, подлежит повторному техническому

осмотру, проводимому в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных [статьей 18](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(п. 16 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)





друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем транспортного средства (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспортного средства. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией транспортного средства | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### III. Внешние световые приборы

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. На транспортных средствах применение устройств освещения и световой сигнализации определяется требованиями <a href="#">таблицы 6а</a> ГОСТ Р 51709-2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Разрушения и отсутствие рассеивателей световых приборов не допускаются | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Углы регулировки и сила света фар должны соответствовать <a href="#">пунктам 4.3.4 - 4.3.11</a> ГОСТ Р 51709-2001 | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией транспортного средства фар и сигнальных фонарей не допускается <a href="#">&lt;2&gt;</a> | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Транспортное средство должно быть оснащено хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Стеклоомыватель должен обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### V. Шины и колеса



морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается

#### VI. Двигатель и его системы

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Содержание загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств должно соответствовать следующим требованиям:<br>для транспортных средств с бензиновыми двигателями - ГОСТ Р 52033;<br>для газобаллонных транспортных средств - ГОСТ Р 17.2.2.06-99;<br>для транспортных средств с дизелями - уровень дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения не должен превышать значение коэффициента поглощения света, указанного в документах, удостоверяющих соответствие транспортного средства Правилам ЕЭК ООН N 24-03, или на знаке официального утверждения, нанесенном на двигатель или транспортное средство, или установленных изготовителем, а при отсутствии выше указанных сведений<br>- не должен превышать:<br>-1<br>2,5 м - для двигателей без наддува;<br>-1<br>3 м - для двигателей с наддувом <3> | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 33. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются  | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
| 34. Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны  | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
| 35. Система питания транспортных средств, предназначенная для работы на сжиженном природном газе, сжиженном природном газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична. У транспортных средств, оснащенных такой системой питания, на наружной поверхности газовых баллонов должны быть нанесены их паспортные данные, в том числе дата действующего последующего освидетельствования. Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком периодического их освидетельствования  | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
| 36. Уровень шума выпускной системы транспортного средства, измеренный на расстоянии 0,5 м от среза выпускной трубы на неподвижном транспортном средстве при работе двигателя на холостом ходу с частотой вращения 75 процентов от номинальной частоты вращения, соответствующей максимальной мощности, не должен превышать следующих значений:<br>для категорий М и N - 96 дБ А;<br>1 1<br>для категорий М и N - 98 дБ А;<br>2 2<br>для категорий М и N - 100 дБ А<br>3 3   | X | X | X | X | X | X | - | - | - |

#### VII. Прочие элементы конструкции



|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. Транспортное средство должно быть укомплектовано обеспечивающими поля обзора зеркалами заднего вида согласно <a href="#">таблице 10</a> ГОСТ Р 51709-2001. При отсутствии возможности обзора через задние стекла легковых автомобилей необходима установка наружных зеркал заднего вида с обеих сторон   | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 38. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на транспортных средствах категорий М, N, N <sub>3</sub> - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 39. Светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов  | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 40. Наличие трещин на ветровых стеклах транспортных средств в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается  | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 41. Замки дверей кузова или кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя и пассажиров, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренное изготовителем транспортного средства противоугонное устройство должны быть работоспособны   | - | - | X | X | X | X | X | X | - |
| 42. Запоры бортов грузовой платформы и запоры горловин цистерн должны быть работоспособны  | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 43. Аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки должны быть работоспособны  | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
| 44. Аварийные выходы и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения салона, привод управления дверями и сигнализация их работы должны быть работоспособны  | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
| 45. Транспортное средство должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в рабочем состоянии. Звуковой сигнальный прибор должен при приведении в действие органа его управления издавать непрерывный и монотонный звук  | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
| 46. Аварийные выходы должны быть обозначены и иметь таблички по правилам их использования. Должен быть обеспечен свободный доступ к аварийным выходам  | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
| 47. Должны быть установлены задние и боковые защитные устройства, позволяющие исключить попадание легкового автомобиля под транспортное  | - | - | - | X | - | X | - | X | - |

средство в случае дорожно-транспортного происшествия.  
 Допускается отсутствие задних защитных устройств на транспортных средствах, конструктивные особенности которых не позволяют выполнить установку соответствующих устройств.  
 Допускается установка боковых защитных устройств с отклонениями от установленных требований на транспортных средствах, конструктивные особенности и назначение которых не позволяют в полной мере обеспечить выполнение соответствующих требований.

К заднему защитному устройству предъявляются следующие требования:  
 по ширине устройство должно быть не более ширины задней оси и не короче ее более чем на 100 мм с каждой стороны;  
 высота заднего защитного устройства должна быть не менее 100 мм;  
 концы заднего защитного устройства не должны быть загнуты назад;  
 задняя поверхность устройства должна отстоять от заднего габарита транспортного средства не более чем на 400 мм.  
 К боковому защитному устройству применяются следующие требования:  
 устройство не должно выступать за габариты транспортного средства по ширине;  
 внешняя поверхность устройства должна отстоять от бокового габарита транспортного средства внутрь не более чем на 120 мм. В задней части на протяжении не менее 250 мм наружная поверхность бокового защитного устройства должна отстоять от внешнего края наружной задней шины внутрь не более чем на 30 мм (без учета прогиба шины в нижней части под весом транспортного средства) <4>

48. Замок седельно-сцепного устройства седельных автомобилей-тягачей должен после сцепки закрываться автоматически. Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства должны предотвращать самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа. Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные, или отсутствие деталей сцепных устройств и их крепления не допускаются

- - - X - X - - -

49. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления

- - - - - - X - -

50. Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны быть оборудованы устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем. Деформации сцепной петли или дышла прицепа, грубо нарушающие положение их относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются

- - - - - X X -





|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. Каплевпадение, повторяющееся с интервалом более 20 капель в минуту, масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств не допускается  | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
| 65. На каждом транспортном средстве категорий М и N должны быть предусмотрены места установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака.<br>На транспортных средствах категорий L и O должны быть предусмотрены места установки одного заднего государственного регистрационного знака. Место для установки государственного регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную поверхность и должно располагаться таким образом, чтобы исключалось загромождение государственного регистрационного знака элементами конструкции транспортного средства. При этом государственные регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.<br>Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения транспортного средства | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Примечание. Символ "X" означает, что требование применяется к транспортному средству соответствующей категории. Символ "-" означает, что требование не применяется к транспортному средству соответствующей категории.

<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [приложении N 1](#) к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720.

<2> Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия другим требованиям к внешним световым приборам. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на такие приборы, используемые на транспортных средствах других типов.

<3> При проведении проверки соответствия требованию пробег транспортного средства должен быть не менее 3000 км. При меньшем пробеге проверка не проводится.

<4> Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется к седельным тягачам.

Приложение N 2  
к Правилам проведения технического  
осмотра транспортных средств

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

| Категория транспортного средства <1> | Продолжительность технического диагностирования, мин. |
|--------------------------------------|---|
| 1. М<br>1                            | 30  |
| 2. М<br>2                            | 54  |
| 3. М<br>3                            | 65  |
| 4. N<br>1                            | 32  |
| 5. N<br>2                            | 63  |
| 6. N<br>3                            | 68  |
| 7. O , O<br>1 2                      | 25  |
| 8. O , O<br>3 4                      | 44  |
| 9. L                                 | 10  |

-----  
<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [приложении N 1](#) к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720.

Приложение N 3  
к Правилам проведения технического  
осмотра транспортных средств

(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)

Диагностическая карта  
Certificate of periodic technical inspection

|  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Регистрационный номер  | Срок действия до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| Оператор технического осмотра:                 |  |                    |  |
| Пункт технического осмотра:                    |  |                    |  |
| Первичная проверка                             |  | Повторная проверка |  |
| Регистрационный знак ТС:                       |  | Марка, модель ТС:  |  |
| VIN  |  | Категория ТС:      |  |
| Номер рамы                                     |  | Год выпуска ТС:    |  |
| Номер кузова                                   |  |                    |  |
| СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): |  |                    |  |

| N                    | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра   | N                                      | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра | N   | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра                                |
|----------------------|--|--|--|-----|---|
| I. Тормозные системы |  | 22.                                    | Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией             | 42. | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн  |
| 1.                   | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения  | IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели |  | 43. | Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки  |
| 2.                   | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям  | 23.                                    | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла                               | 44. | Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы   |
| 3.                   | Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения | 24.                                    | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла                                 | 45. | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора  |
| 4.                   | Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер  | 25.                                    | Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей   | 46. | Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам |

|                        |   |                             |  |     |   |
|------------------------|---|-----------------------------|--|-----|---|
| 5.                     | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе | V. Шины и колеса            |  | 47. | Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам   |
| 6.                     | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением   | 26.                         | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям             | 48. | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств                              |
| 7.                     | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов   | 27.                         | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации                            | 49. | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой                        |
| 8.                     | Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода  | 28.                         | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес                    | 50. | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем |
| 9.                     | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем  | 29.                         | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес                                      | 51. | Отсутствие продольного люфта в безазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача   |
| 10.                    | Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания   | 30.                         | Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес | 52. | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей безазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром  |
| 11.                    | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов  | 31.                         | Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями             | 53. | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям  |
| II. Рулевое управление |   | VI. Двигатель и его системы |  | 54. | Оснащение транспортных средств исправными ремнями   |



|                               |   |  |                                  |   |              |     |   |  |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------|-----|---|--|
|                               |   |  |                                  |   | безопасности |     |   |  |
| 12.                           | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса                                  |  | 32.                              | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям  |              | 55. | Наличие знака аварийной остановки   |  |
| 13.                           | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе |  | 33.                              | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания  |              | 56. | Наличие не менее двух противооткатных упоров  |  |
| 14.                           | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении   |  | 34.                              | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива   |              | 57. | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям  |  |
| 15.                           | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма                              |  | 35.                              | Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям   |              | 58. | Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки               |  |
| 16.                           | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе                                   |  | 36.                              | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы   |              | 59. | Работоспособность механизмов регулировки сидений  |  |
| 17.                           | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией   |  | VII. Прочие элементы конструкции |   |              | 60. | Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям   |  |
| III. Внешние световые приборы |   |  | 37.                              | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями   |              | 61. | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам |  |
| 18.                           | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям  |  | 38.                              | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям |              | 62. | Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса  |  |

|     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| 19. | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов                     | 39. | Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей   | 63. | Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор |
| 20. | Работоспособность и режим работы сигналов торможения                      | 40. | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя  | 64. | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам                                      |
| 21. | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | 41. | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства | 65. | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями                  |

Оборотная сторона

| Результаты диагностирования                      |   |                 |                        | Пункт диагностической карты |
|--|---|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Параметры, по которым установлено несоответствие |   |                 |                        |                             |
| Нижняя граница                                   | Результат проверки  | Верхняя граница | Наименование параметра |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
| Невыполненные требования                         |   |                 |                        |                             |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)         | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
|  |   |                 |                        |                             |
| Примечания:                                      |   |                 |                        |                             |

| Данные транспортного средства |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Масса без нагрузки:           | Разрешенная максимальная масса: |
| Тип топлива:                  | Пробег ТС:                      |

|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| Тип тормозной системы:   |                    |                      |
| Марка шин:   |                    |                      |
| Заклучение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства | ВОЗМОЖНО<br>Passed | НЕВОЗМОЖНО<br>Failed |
| Results of the roadworthiness inspection                                   |                    |                      |

|   |  |
|---|--|
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Дата                         | <input type="text"/> |
| Ф.И.О. технического эксперта |                      |
| Подпись<br>Signature         | Печать<br>Stamp      |

